

RSDS800-K | 800W SDS+ Kombihammare



- Pneumatisk slagmekanism ger en slagenergi på 2,95 J - perfekt för att borra hål i sten och betong.
- 800W motor ger upp till 1450 varv/min och 5000 slag/min, vilket gör kombihammaren bäst i sin klass i 28 mm betong.
- Kompakt och lätt kombihammaren med L-format konstruktion för att komma närmare arbetsstycket och förbättra balansen.
- 4 olika funktioner: hammarbörning, börning utan slag, mejsling och mejseljustering för maximal mångsidighet.
- LED-belysning.

	RSDS800-K
Chuck	Nyckellös
Felmarginal - vibrationsnivå vid börning (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid börning (m/s ²)	1.5
Joule	2.95
Kraftkälla	800W
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	100.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	89.0
Max. börning murverk (mm)	28
Max. börning stål (mm)	13
Max. börning trä (mm)	32
Max. slagtal (slag/min)	0-5,000
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1,450
Standardutrustning	Stödhandtag, djupanslag samt 1st SDS PLUS borr (6mm)
Vibrationsnivå vid börning i betong (m/s ²)	23.1
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	19.4
Vikt (kg)	3.4
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.44