

R18ROS-0 | 18V Excenterslip



- Idealisk för lätta till mediumtunga applikationer som färgborttagning och ytfinish.
- 2,5 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv avverkning.
- Sliprörelse som inte avger ett cirkelmönster på ytan.
- Inbyggt dammupsug säkerställer ett rent arbetsområde.
- Sandpapper fästs med kardborrefäste.
- Upp till 50 minuters driftstid med 5,0 Ah Lithium+ batteri, RB18L50.

	R18ROS-0
Antal medföljande batterier	0
Diameter av bana (mm)	2.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	95.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	84.0
Medföljer laddare?	Nej
Oscillationshastighet (osc./min)	20000
Slipplatta storlek (mm)	125
Standardutrustning	3 st sandpapper (K80, 120 och 240), dammuppsamlare
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s²)	6.2
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s²)	1.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.1
Vikt med batteri (kg)	1.6