

RRS1200-K | 1200W tigersåg



- Kraftfull 1200W motor ger marknadsledande prestanda med 3000 slag/min.
- Slaglängd: 30 mm.
- Verktygsfritt byte av tigersågsblad.
- Justerbar sko förlänger tigersågsbladets livslängd.
- Anti-vibrationshandtag säkerställer att den höga effekten inte har någon negativ inverkan på användaren.
- Kabelklämma förhindrar att kabeln kommer i kaplinjen.

	RRS1200-K
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på vibrationsnivå vid kapning av bjälkar (m/s ²)	1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid kapning av trä (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	1200W
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	103.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	92.0
Max. kapkapacitet aluminium (mm)	20
Max. kapkapacitet stål (mm)	20
Max. kapkapacitet trä (mm)	200
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3000
Obelastat slagtal (slag/min)	0-3000
Slaglängd (mm)	30
Standardutrustning	1 x 6" sågblad för trä, 1 x insexnyckel
Vibrationsnivå vid kapning av trä (m/s ²)	17.1
Vibrationsnivå vid kapning av träbjälke (m/s ²)	18.8
Vikt (kg)	5.25