

M12 BPD-0 | M12 kompakt slagbormaskin



- Milwaukee® M12 slagbormaskin är 190 mm lång vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymme.
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- 10 mm snabbchuck i metall möjliggör snabbt byte av bits och maximal hållbarhet.
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp.
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.

	M12 BPD-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	10
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kapacitet träskruvar (mm)	6
Ljudeffektnivå (dB(A))	97
Ljudtrycksnivå (dB(A))	85
Max. borrar murverk (mm)	10
Max. borrar trä / stål / murverk (mm)	22/ 10/ 10
Max. borrar stål (mm)	10
Max. borrar trä (mm)	22
Max. slagtal (slag/min)	22,500
Max. vridmoment (Nm)	30
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 400
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1500
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	7.9
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5