

M12 BID-0 | M12™ kompakt 1/4 Hex slagskruvdragare



- Slagskruvdragaren är 165 mm lång vilket gör den idealisk i arbete på trånga ytor.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- Heavy duty växellåda och växlar i metall för lång hållbarhet och maximalt vridmoment.
- Chuck med 1/4" Hex-fäste för snabba och lätta byten av bits.
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp.
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten.

	M12 BID-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3300
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	108
Ljudtrycksnivå (dB(A))	97
Max. vridmoment (Nm)	112
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2500
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	12.9
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	12