

M12 BIW38-0 | M12™ kompakt mutterdragare



- Milwaukee® M12 skruvdragare är 165 mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- Heavy duty växellåda i metall för bästa hållbarhet och vridmoment.
- 3/8" fyrkantfäste för användning med universalhylsor.
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp.
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten.

| | M12 BIW38-0 |
|---|-------------|
| Antal medföljande batterier | 0 |
| Batterityp | Li-ion |
| Belastat slagtal (slag/min) | 0 - 3300 |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) | 3 |
| Felmarginal ljudtryck [dB(A)] | 3 |
| Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²) | 1.5 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 108 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 97 |
| Max. vridmoment (Nm) | 135 |
| Medföljande laddare | – |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0 - 2500 |
| Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²) | 12.9 |
| Vikt med batteri (kg) | - |
| Volt (V) | 12 |