

AG 22-230 DMS | 2200 W vinkelslip



- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation.
- Extremt kompakt design med en totallängd på endast 485 mm och 5,2 kg för högsta komfort.
- Robust skyddskåpa.
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service.

| | AG 22-230 DMS |
|--|--|
| Anti vibrationssystem | Nej |
| Anti-kickback-skydd | Nej |
| Brake | Nej |
| Effekt (W) | 2200 |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) | 3 |
| Felmarginal ljudtryck [dB[A]] | 3 |
| Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²) | 1.5 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 103.5 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 92.5 |
| Max. såghöjd (mm) | 68 |
| Nollspänningsutlösare | Nej |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 6600 |
| Roterbart handtag | Nej |
| Skivdiameter (mm) | 230 |
| Spindelstorlek | M 14 |
| Standardutrustning | 4 m kabel, skyddskåpa, sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter, nyckel |
| Strömbrytare | Deadman switch |
| Variabel hastighet | Nej |
| Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²) | 9.9 |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²) | 2.6 |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²) | 1.5 |
| Vikt (kg) | 5.2 |