

## AGV 22-230 DMS | 2200 W vinkelslip



- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation.
- Extremt kompakt design med en totallängd på endast 485 mm och 5,4 kg för högsta komfort.
- Mjukstart.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.
- 2-postions stödhandtag med anti-vibrationssystem för lägre vibrationsnivå.
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service.
- 4 meter kabel.

	AGV 22-230 DMS
Anti vibrationssystem	Ja
Anti-kickback-skydd	Nej
Brake	Nej
Effekt (W)	2200
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	103.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	92.5
Max. såghöjd (mm)	68
Nollspänningsutlösare	Nej
Obelastad hastighet (varv/min)	6600
Roterbart handtag	Nej
Skivdiameter (mm)	230
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter, nyckel
Strömbrytare	Deadman switch
Variabel hastighet	Nej
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s <sup>2</sup> )	9.9
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s <sup>2</sup> )	2.6
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vikt (kg)	5.4