

M12 BD-0 | M12™ kompakt skruvdragare



- 175 mm lång vilket gör skruvdragaren idealisk i arbete på små ytor.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- 1/4" Hex chuck för snabba bitsbyten.
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp.
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus för hög användarkomfort.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.

| | M12 BD-0 |
|--|----------|
| Antal medföljande batterier | 0 |
| Batterityp | Li-ion |
| Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²) | 1.5 |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) | 3 |
| Felmarginal ljudtryck [dB(A)] | 3 |
| Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²) | 1.5 |
| Kapacitet träskruvar (mm) | 6 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 96 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 85 |
| Max. borrar trä / stål (mm) | 22/ 10 |
| Max. borrar stål (mm) | 10 |
| Max. borrar trä (mm) | 22 |
| Max. vridmoment (Nm) | 30 |
| Medföljande laddare | — |
| Obelastad hastighet växel 1 (varv/min) | 0 - 400 |
| Obelastad hastighet växel 2 (varv/min) | 0 - 1500 |
| Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²) | 0.4 |
| Vikt med batteri (kg) | - |
| Volt (V) | 12 |