

M12 BSD-0 | M12™ kompakt skruvdragare



- Milwaukee® kompakt skruvdragare , endast 169 mm i längd för lätt åtkomlighet i trånga utrymmen.
- Metallväxelhus för utmärkt hållbarhet och maximalt vridmoment på 20 Nm.
- 1/4" Hex chuck för snabba bitsbyten.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i vektig och batteri levererar bästa uthållighet.
- 15-steps momentinställning plus borrläge.
- Softgrip handtag.
- LED arbetsbelysning.

	M12 BSD-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	96
Ljudtrycksnivå (dB(A))	85
Max. borring trä / stål (mm)	16/ 10
Max. borring stål (mm)	10
Max. borring trä (mm)	16
Max. vridmoment (Nm)	20
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 500
Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	1.5
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	0.4
Vikt med batteri (kg)	0.9
Volt (V)	12