

PLH 28 E | SDS-Plus borrhammare



- Mycket stark och robust borrhammare med hög borrhast i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 4,1J.
- 800 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrhastighet.
- Låg vibrationsnivå, 10.6 m/s², med dubbelt anti-vibrations handtag*.
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" och Softgrip handtag.
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget.
- Rotationsstopp och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejslingsarbete.
- XE versionen levereras med en FIXTEC adapter och 13 mm chuck.

	PLH 28 E
Effekt (W)	800
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	101.8
Ljudtrycksnivå (dB(A))	90.5
Max. borrar trä / stål / betong (mm)	40/ 13/ 28
Max. borrar betong (mm)	28
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	40
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4000
Standardutrustning	Stödhandtag, 4 m kabel, djupanslag och fett
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1000
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	10.6
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	6.8
Vikt (kg)	3.4