

M18 BIW38-0 | M18™ mutterdragare



- Kompakt mutterdragare som endast är 152 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i vektig och batteri levererar bästa uthållighet.
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd.
- 3/8" fyrkantsfäste.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.

	M18 BIW38-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3350
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.77
Ljudeffektnivå (dB(A))	105.1
Ljudtrycksnivå (dB(A))	94.1
Max. vridmoment (Nm)	210
Medföljande laddare	–
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2450
Standardutrustning	Bälteskrok
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	11
Vikt med batteri (kg)	1.9
Volt (V)	18