

M18 BIW12-0 | M18™ 1/2 mutterdragare



- Kompakt M18 mutterdragare med 1/2" fäste som endast är 155 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen.
- Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd.
- 1/2" fyrkantfäste.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus.

	M18 BIW12-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3350
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.77
Ljudeffektnivå (dB(A))	105,1
Ljudtrycksnivå (dB(A))	94.1
Max. vridmoment (Nm)	240
Medföljande laddare	–
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2450
Standardutrustning	Bälteskrok
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	11
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18