

M28 CHPX-0 | M28 FUEL™ SDS+ kombihammare



- POWERSTATE™ kolborstfri motor.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Kraftfull motor som ger prestanda att jämföra med nätdrivna maskiner.
- Kraftfull slagmekanism som levererar 4,1 J slagenergi med låg vibrationsnivå, 8.1 m/s², med dubbelt anti-vibrations handtag*.
- Metallväxelhus - optimal placering av växlar för ökad livslängd.
- 4 olika lägen: hammarbörning, mejsling, borrar utan slag och variolås för maximal mångsidighet.

	M28 CHPX-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Borrkapacitet i betong [mm]	ø 7 - 24
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1,5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	92.7
Max. borrar betong (mm)	28
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	30
Max. slagtal (slag/min)	0 - 5000
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1350
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1
Standardutrustning	Stödhandtag, djupanslag, fett och 13 mm snabbchuck
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	103.7
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	8.1
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	8.1
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	8.1
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	28