

M18 FFSDC10-0 | M18 FUEL™ fristående avloppsrensare 10 mm



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee® levererar maximal kraft 30 m ner i avloppet.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktygsfria trumanslutningssystem gör det möjligt för användare att snabbt växla mellan kabelstorlekar eller lägga till en andra trumma för att nå 30m långa rör.
- Inbyggd rygsäckssele för enkel transport till tak, dränering, kryppgrundsutrymmen eller städning.
- Integrerad trummbroms sänker elektroniskt hastigheten för användarens fulla kontroll och säkerhet.
- Elektronisk fotpedal med anti-glid grepp för maximal hållbarhet.

	M18 FFSDC10-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Hinkkapacitet (l)	-
Kabellängd (m)	15
Kapacitet [mm]	50 - 75
Ljudtrycksnivå (dB(A))	72.4
Max. dräneringsdiameter (mm)	75
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 250
Spiral type	Inner Core
Spiraldiameter (mm)	10
Spirallängd (m)	15
Standardutrustning	Levereras med 1 x rygsäcksenhet, 1 x trumheter, 1 x 10 mm x 15 m kabel, 1 x skär- och borttagningsset samt en tillbehörsnyckel.
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	83.4
Vikt med batteri (kg)	13.4
Volt (V)	18