

R18N18G-0 | 18V Dyckertpistol 18G



- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor.
- Avfyrrar 18G (Ø 1,2 mm) dyckert (15 - 50 mm långa).
- Två inställningar - serie eller enkel.
- Grip-light teknologi och dubbel LED belysning när handtaget greppas.
- Verktygslös djupjustering förhindrar skador på ytor.
- Avfyrras ej om magasinet är tomt på spik.
- Verktygslös blockeringsfrigörare för enkel rensning av stopp.

	R18N18G-0
Antal medföljande batterier	0
Dyckertkapacitet	15-50mm
Dyckerttyp (mm)	1.2
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	94.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	83.0
Magasinkapacitet spikar	105
Magasinvinkel	Straight
Medföljer laddare?	Nej
Standardutrustning	500 x 32 mm dyckert, 2 x nosskydd, bälteskrok
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	94
Vibration nailing [m/s ²]	1.5
Vibration nailing uncertainty [m/s ²]	1.5
Vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.5
Vikt med batteri (kg)	2.9