

M18 ONEIWP12-0X | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2 mutterdragare med låspin



- M18 FIW mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi.
- Styr verktyget genom att koppla det till Milwaukee's ONE-KEY™ app via Bluetooth™.
- Kompletta verktyg som styrs via Milwaukee's ONE-KEY™ app för att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift.
- Justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet och LED-ljus.
- Anpassa efter individuell applikation genom att optimera verktygets inställningar.
- Spara inställningarna för att repetera verktygets prestanda och få maximal kontroll över verktyget.
- Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas.

M18 ONEIWP12-0X	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Ljudtrycksnivå (dB(A))	93.5
Max. vridmoment (Nm)	300
Max. vridmoment (Nm)	40/120/220/300
Medföljande laddare	–
Obelastad hastighet (varv/min)	900/1400/1900/2500
Standardutrustning	Bälteskrok
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	104.5
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	6.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18