

M12 FID-0 | M12 FUEL™ kompakt 1/4 Hex slagskruvdragare



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee® med snabbare hastighet i en mer kompakt storlek på 130 mm.
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.
- 1/4" Hex-fäste för snabbt och enkelt byte av bits.
- Batteriindikator.

	M12 FID-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 4000
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Ljudtrycksnivå (dB(A))	88.1
Max. skruvdiameter	M14
Max. vridmoment (Nm)	147
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	99.1
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	12.2
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	12