

Beskrivning

Transparent glättmedel för illbruck SP fogmassor, färdigt att användas i sprayflaskan. Ytterligare spädning med vatten krävs inte.

Färg

Transparent

Förpackning

750 ml sprayflaska (12 per kartong)

Applicering

- Ytan på den nyapplicerade fogmassan i fogen måste glättas med AA301 glättmedelspray under skinnbildningstiden.
- Härvid kan fogmassans yta sprayas lätt med glättmedel eller glättas med en fuktad fogutjämnare (t.ex. utjämningspackel eller fogpinne).
- AA301 ska inte appliceras med pensel på fogmassan, eftersom rester av fogmassa, som senare kan bli svåra att avlägsna, kan överföras till angränsande konstruktionsdelar.
- Glättmedel ska alltid användas med sparsamhet enligt angivna anvisningar.
- Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen måste omedelbart avlägsnas från fogkanterna.

Användning på natursten: Beroende på att många olika typer av natursten med olika sammansättning och beskaffenhet finns att tillgå, rekommenderar vi att tester görs i förväg på en provyta. AA301 kan användas på natursten om följande punkter beaktas:

- Glättmedel ska alltid användas sparsamt (minsta möjliga nödvändiga mängd).
- Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen ska omedelbart avlägsnas med rent vatten (intorkat glättmedel på fogmassan eller den angränsande naturstenen kan ge upphov till fläckbildning).
- Glättmedlet måste alltid vara fritt från orenheter.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Lagring

12 månader i oöppnad originalförpackning i sval, torr och frostfri miljö.



AA301

Glättmedelspray

Användningsområde

AA301 glättmedelspray är särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

Utmärkande egenskaper

- Neutralt pH
- Ringa lukt

AA301

Glättmedelspray



Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21



tremco illbruck AB
Tele: +46 31 570010- Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se