

## PRESTANDADECLARATION P2.12 Elit

Ref nr: DOP-2.1

- 1. Produkt:**  
Limbunden och folierad spånskiva 12 mm. EN 312 P2.  
Tillverkarens artikelnummer: B30, B31.
- 2. Användningsområde:**  
Folierade spånskivor för användning som innertak och -vägg inomhus i torra förhållanden.
- 3. Tillverkare:**  
Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.
- 4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**  
System 4
- 5. Harmoniserad standard:**  
EN 13986:2004 + A1:2015
- 6. Angiven prestanda:**

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda 12 mm</i>
Brandklass	D-s2,d0
Ånggenomsläpplighet våt/torr cup $\mu$	15/50
Formaldehydklass	E1
Pentaklorfenol	$\leq 5$ ppm
Ljudabsorption:	
250-500 Hz	0,10
1000-2000 Hz	0,25
Värmekonduktivitet, $\lambda$	0,12
Tjockleksvällning	NPD
Tvärdrag-hållfasthet	0,35 MPa
Biologisk angrepp	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cecilia Renner".

**Cecilia Renner, AffärsområdesChef**

Lit 2021-09-17