





WetStop Foil Seal

Lättapplicerat lim för limning av överlapp av SCHÖNOX WSF folie och tätningar.

1-komponents självhärmande monteringslim som används för limning av överlapp av SCHÖNOX WSF folie samt WetStop tätningar. WetStop Foil Seal är en produkt av flera i SCHÖNOX tätskiktssystem och måste användas tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd konstruktion enligt EAD 030436-00-0503.



Produktegenskaper

- ECI^{PLUS} mycket låga emissioner
- 1-komponent
- härdar mellan vattentäta ej sugande skikt
- lätt att applicera
- snabbtorkande
- elastisk
- ingår som en del i en branschgodkänd (BBV) konstruktion

Användningsområden

WetStop Foil Seal är en av flera produkter i SCHÖNOX tätskiktssystem för vattentätning av våtrum. Den ska alltid användas tillsammans med övriga produkter för att vara en godkänd konstruktion.

- i våtrum med normal bealstning
- i högt belastade, företagsrelaterade våtutrymmen, t.ex. duschutrymmen i sportanläggningar och terapirum i sjukhus.
- i tvättstugor
- i toaletter - på golvvärme
- på väggar och golv, täckt med keramiska plattor
- för inomhusbruk

Krav på underlaget

- Fri från vidhäftningsminskande skikt såsom damm, smuts, olja, fett och lösa delar.

Bruksanvisning

WetStop Foil Seal är en av flera produkter i SCHÖNOX tätskiktssystem för vattentätning av våtrum. Den ska alltid användas tillsammans med övriga produkter för att vara en godkänd konstruktion.

- Börja valfritt med att täta vägg eller golv. Oavsett ska tätningarna överlappa varandra (5cm). Var försiktig, när golvet har applicerats med tätskikt. No-

tera hur våtrummet ska tätas beroende på våtzon och underlag.

- Stränga ut WetStop Foil Seal med hjälp av anpassad applikator och tryck fast anpassade rörmanschetter (Inner-/Ytterhörn samt Tätband KL). Släta därefter ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna på tätningarna så försluts dessa.
- Dra bort skyddstejpen och montera Brunsmanschetten och Tätband SH (om den används). Stränga ut WetStop Foil Seal med hjälp av anpassad applikator på Brunsmanschetten och i kanterna på Tätband SH.
- Applicera därefter väggar/golv med SCHÖNOX HA (går också att använda SCHÖNOX iFIX PLUS) och montera SCHÖNOX WSF med överlapp.
- Tryck fast och släta därefter ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna på överlappen så försluts dessa.
- När ytorna har torkat/härdat kan keramik monteras.

Förpackning

- 300 ml plastpatron (12 st i kartong)

Förvaring

- förvaras torrt, svalt och frostfritt (i oöppnat emballage)
- lagringstid 12 månader (i tätt, oöppnat emballage)

Avfallshantering

- Omhändertagandet av produktrester, tvättvatten och behållare med fastsittande skadliga rester får endast ske med hänsyn till gällande föreskrifter.

Tips


- Läs först respektive produktdatablad, innan andra produkter tillsätts. Vid tvekan bör ytterligare information inhämtas från respektive tillverkare.

Tekniska data

- Baserad på: SMP
- Färg: vit
- Torrhalt: 100%
- Öppentid ca 20 min
- Härdningstid: ca. 3 timmar
- Temperaturresistens: -40 °C to +90 °C
- Arbetstemperatur: ej under +5 °C
- Åtgång: ca. 7,5 m/ 300ml (vid överlappning 5 cm)

WetStop Foil Seal

Relevanta rekommendationer, byggnormer och -säkerhetsdatablad skall följas. Allmänt vedertagna regler för byggnation och teknik gäller. Vi garanterar fullgod kvalitet hos våra produkter vid leverans från fabriken. Våra hanteringsrekommendationer bygger på utprovning och praktiska erfarenheter. Dock skall de bara betraktas som allmänna anvisningar och inte som kvalitetsgarantier, eftersom vi inte har något inflytande över förhållandena på byggsplatsen, arbetets utförande eller hanteringen. Denna utgåva av produktdatabladet ersätter alla tidigare utgåvor.



FÖRETAGETS
LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden TEL: +46 8 621
89 00 info@se.sika.com www.schonox.se