

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 290

Leather glove, half-lined, 0.8-0.9 mm full grain goatskin of top quality, polyester, polypropylene, bamboo, fleece, Cat. II, green high-vis, high-z colour, wind and waterproof back, water repellent leather, elasticated 180°, for allround work



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016
 2111X



OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, polyester, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Viscose

SIZE RANGE (EU) 9, 10, 11, 12
 EU-TYPE EXAMINATION 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

EN 388:2016
 2111X

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

EN 420:2003 + A1:2009

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II EN

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard 'X' Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016:425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

EN 388:2016 A. Abrasion resistance Min. 0. Max. 4
 B. Blade cut resistance Min. 0. Max. 5
 C. Tear resistance Min. 0. Max. 5
 D. Puncture resistance Min. 0. Max. 4
 E. Cut Resistance Min. 0. Max. 5
 F. Impact Protection P=Passer

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1. Max. 5
TESTING AND SIZING: Measurements shall be taken on the front page, for comfort. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fire assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will not provide the intended level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between -10° - 30°C
INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing. To care for your product, substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the washing. To care for your product, you recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II SV

Les dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = LÅGST NIVÅ FÖR ENKELT HÄLSÄKERTSÅG
X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INOM LÅGRELLEVANT FÖR PRODUKTEN
Varning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016:425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försäkring mot alla möjliga risker.

EN 388:2016 A. Slitstyrkebeständighet Min. 0. Max. 4
 B. Skärskadningsbeständighet Min. 0. Max. 5
 C. Rissbeständighet Min. 0. Max. 5
 D. Punktereständighet Min. 0. Max. 4
 E. Skärresistensbeständighet TDM Min. 0. Max. 5
 F. Stötkräfterbeständighet P=Godkänt

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 A. Slitstyrkebeständighet Min. 0. Max. 4
 B. Skärskadningsbeständighet Min. 0. Max. 5
 C. Rissbeständighet Min. 0. Max. 5
 D. Punktereständighet Min. 0. Max. 4
 E. Skärresistensbeständighet TDM Min. 0. Max. 5
 F. Stötkräfterbeständighet P=Godkänt

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTTÖHJEET - KATEGORIA II FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöönottoa.
VAIHTUVUUSKÄYTTÖSUUNNITELMA
KÄYTTÖOHJEET
KÄYTTÖOHJEET
KÄYTTÖOHJEET

EN 388:2016 A. Hankauskestävyys Min. 0. Max. 4
 B. Leikkiväljetystestaus Min. 0. Max. 5
 C. Rikkokäytännönkestävyys Min. 0. Max. 5
 D. Puhalluskestävyys Min. 0. Max. 4
 E. Leikkiväljetystestaus TDM Min. 0. Max. 5
 F. Iskuväljetystestaus P=Hyväksytty

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 A. Hankauskestävyys Min. 0. Max. 4
 B. Leikkiväljetystestaus Min. 0. Max. 5
 C. Rikkokäytännönkestävyys Min. 0. Max. 5
 D. Puhalluskestävyys Min. 0. Max. 4
 E. Leikkiväljetystestaus TDM Min. 0. Max. 5
 F. Iskuväljetystestaus P=Hyväksytty

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 A. Hankauskestävyys Min. 0. Max. 4
 B. Leikkiväljetystestaus Min. 0. Max. 5
 C. Rikkokäytännönkestävyys Min. 0. Max. 5
 D. Puhalluskestävyys Min. 0. Max. 4
 E. Leikkiväljetystestaus TDM Min. 0. Max. 5
 F. Iskuväljetystestaus P=Hyväksytty

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

BRUCHSANWISUNG - KATEGORI II DE

Bitte die Produktspezifischen Informationen auf der Vorderseite beachten.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard 'X' Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016:425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit Min. 0. Max. 4
 B. Schnittfestigkeit Min. 0. Max. 5
 C. Reißfestigkeit Min. 0. Max. 5
 D. Stichtestfestigkeit Min. 0. Max. 4
 E. Schnittfestigkeit TDM Min. 0. Max. 5
 F. Schlagdämpfung P=Bestanden

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit Min. 0. Max. 4
 B. Schnittfestigkeit Min. 0. Max. 5
 C. Reißfestigkeit Min. 0. Max. 5
 D. Stichtestfestigkeit Min. 0. Max. 4
 E. Schnittfestigkeit TDM Min. 0. Max. 5
 F. Schlagdämpfung P=Bestanden

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II FR

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel désigné 'X' non testés ou méthode d'essai inadaptée au type de gant/matériau
Attention! Ce produit est conçu pour offrir la protection spécifiée dans l'EN 2016:425 avec les EPI avec des niveaux de performance présentés ci-dessous. Cependant, rappelez-vous que rien n'offre une protection complète et qu'il convient de prendre des précautions.

EN 388:2016 A. Résistance à l'abrasion Min. 0. Max. 4
 B. Résistance à la coupe Min. 0. Max. 5
 C. Résistance à la déchirure Min. 0. Max. 4
 D. Résistance à la perforation Min. 0. Max. 4
 E. Résistance à la coupure TDM Min. 0. Max. 5
 F. Protection contre les chocs P = Validé

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 A. Résistance à l'abrasion Min. 0. Max. 4
 B. Résistance à la coupe Min. 0. Max. 5
 C. Résistance à la déchirure Min. 0. Max. 4
 D. Résistance à la perforation Min. 0. Max. 4
 E. Résistance à la coupure TDM Min. 0. Max. 5
 F. Protection contre les chocs P = Validé

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUKCIJA ZA EKSPLOATACIJU - KATEGORIJA II RU

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием продукта.
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ 0 = НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ДАННОМУ РИСКУ 'X' МОДЕЛЬ НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ НА ЭТОТ ТИП МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ
Предупреждение! Данный продукт разработан для обеспечения защиты индивидуально EN 2016:425 (информация по уровням защиты см. ниже). Тем не менее, помните о том, что ни одно средство индивидуальной защиты не может обеспечить 100% защиту.

EN 388:2016 A. Устойчивость к истиранию Min. 0. Max. 4
 B. Устойчивость к порезам Min. 0. Max. 5
 C. Устойчивость к разрыву Min. 0. Max. 4
 D. Устойчивость к проколам Min. 0. Max. 4
 E. Устойчивость к порезам TDM Min. 0. Max. 5
 F. Защита от ударного воздействия P=Родано

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 A. Устойчивость к истиранию Min. 0. Max. 4
 B. Устойчивость к порезам Min. 0. Max. 5
 C. Устойчивость к разрыву Min. 0. Max. 4
 D. Устойчивость к проколам Min. 0. Max. 4
 E. Устойчивость к порезам TDM Min. 0. Max. 5
 F. Защита от ударного воздействия P=Родано

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

BRUGSANVISNING - KATEGORI II DA

Læs instruktionsen grundigt, før brugtargang af dette produkt.
OVERSÆTTTELSESERKLÆRING
BRUGSANVISNING

EN 388:2016 A. Slitstyrkebeständighet Min. 0. Max. 4
 B. Skärskadningsbeständighet Min. 0. Max. 5
 C. Rissbeständighet Min. 0. Max. 4
 D. Punktereständighet Min. 0. Max. 4
 E. Skärresistensbeständighet TDM Min. 0. Max. 5
 F. Støtkräfterbeständighet P=Godkendt

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 A. Slitstyrkebeständighet Min. 0. Max. 4
 B. Skärskadningsbeständighet Min. 0. Max. 5
 C. Rissbeständighet Min. 0. Max. 4
 D. Punktereständighet Min. 0. Max. 4
 E. Skärresistensbeständighet TDM Min. 0. Max. 5
 F. Støtkräfterbeständighet P=Godkendt

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSVAROR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger-känsla: Min. 1. Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handmåttorna för kvinnor krävs i EN 420:2003+A1:2009 in getet annat tillgängligt på användarens första sida. Om en symbol för kort modell visas på försidan i handboken, betyder det att produkten är kortare än en standardmodell för den förmontningsarbetaren. Där finns också uppgift om smittskydd (tagit eller ej) och om produkten är avsett för speciella ändamål.
FÖRNING OCH TRANSPORT: Förvaras tork och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte den skydd som den ska ge.
HÅLLBARHET: Egenansvariga hos materialerna som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efterhand. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skadliga substanser kan försäma produkten under användning och del av skadade produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.
RENGÖRING: Enligt lokal regler och föreskrifter.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

