

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 802

Synthetic glove, PU, palm-dipped, smooth finish, 13 gg, carbon, polyester, Cat. II, grey, white, for precision work

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 3131X

IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω

EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester, carbon thread
SIZE RANGE (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12
EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Braacetown Business Park, Clonae, Dublin 15, Dublin, Ireland

UKCA-TYPE EXAMINATION
0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UK CA

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
EN
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
DECLARATION OF CONFORMITY
www.ejendals.com/conformity

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 - Below the minimum performance level for the given individual hazard. X= Not submitted to the test or test method suitable for the glove design or material.
Warning: This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

EN 388:2016 +A1:2018
A. Abrasion resistance Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance Min. 0; Max. 5
D. Puncture resistance Min. 0; Max. 4
E. Impact resistance Min. 0; Max. F
F. Impact Protection P=Pass

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016 +A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves over any moving elements or machinery with unprotected parts. Rolling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

EN 16350:2014 Warning: EN 16350:2014 The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g., by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres and additional assessments are necessary. Test carried out at 25% relative humidity and at test potential 100 V. Glove specimens taken from the palm.

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity Test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity; if not explained on the front page the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the gloves in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. if the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product worn for a time after glove use. Replace gloves regularly for hygienic use.
SHelf LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing. For use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the washing. To care for your product, we recommend that you use it only in cold water and only in soap temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity risks. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE YES NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**
www.ejendals.com/conformity
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 - UNDER MINIMINIVÅR FÖR ANGIVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGRELEVANT FÖR PRODUKTEN
Warning: Den här produkten har designats för att ge sådana specifika skyddsfunktioner som specificeras i tekniska med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016 +A1:2018
A. Nötningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B. Skärresistens Min. 0; Max. 5
C. Rivmotstånd Min. 0; Max. 4
D. Riktlinjresistens Min. 0; Max. 5
E. Skärskiktets TDM Min. 0; Max. F
F. Stötdämpning, P=Godkänd

SKYDDSHANSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddshansar gäller utan av handens handflata. Varning: För EN 388:2016 +A1:2018 gäller resultaten för materialen i hand eller del med högsta värden. På grund av reducerad skärpa i samband med skärbeskyddarbestäcker är coupe-testresultat endast indicativa, medan skärskiktetsändringstestet ger prestationsnivå som används som referens. Endast för arbeten med minimala risksituationer. Använd inte handskar när skärta skärpade maskiner pågår risk för halning.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANSAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text taktilitet/fingerspetsstyrka: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar är tillgängliga i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till oönskad komfort vid t.ex. fingeromring-sarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (aktilla egenskaper) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Väll rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, värn, färgförändringar etc. Om produkten skadas igen eller optimerat skydd tydn ska kasseras. Inspektera produkten innan användning. Ta på eller ta av handskarna i taget. Skyddshansar rekommenderas för hygienisk användning.
HÅLLHÄRRE: Egenskaper hos material som används i den här produkten förändras över tiden och kan bestämmas eftersom den består av många faktorer, såsom lagring och användning.
UNDERHÅLL: Användningsanvisningar för att rengöra produkten efter användning eftersom ökadna skadorna kan försämr produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtor den i tvättstugan.
AVFALL: Enligt lokala regler och utrustning. Handskarna innehåller naturliga ämnen som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda upp användningens. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FRI JA NEJ

KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. **VÄIKÄITÄMÄNSÄVÄIKÄYTTÖ**
KUVA-MERKKIEN SELITYS 0 - Alltaas suorituskyykin vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta. X= testattu tai testime-todella ei sovelly käsittelyn aikoina tai materiaalin testausolosuhteissa.
Warning: Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016/425-normin mukaisia suojaa käyttäjille ja vain täydellä täydellä suojauksella ja siksi on suositeltavaa jättäytyä varovaisuutta.

EN 388:2016 +A1:2018
A. Hinnakkestävyys Min. 0; Max. 4
B. Leikkivastustus Min. 0; Max. 5
C. Puhkeusvastustus Min. 0; Max. 4
D. Viiltoresistenssi TDM Min. 0; Max. F
E. Iskunvähennys, P=Hyväksytty

MEKANISMIEN VÄIKÄYTTÖSUOJAUKSI KÄSINET. Suojatustas mitataan käsien kämmenpuoleisella puolella. Varoitus: En käännessä on vähintään kaksi kerrosta. EN 388:2016 +A1:2018-normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta ulkomuun kerrosten suojatustasoa. Viiltoresistenssin tulos on vain testin tulokset, jotka eivät käytännössä tulkita työssä. Älä käytä käsineitä liikkuvia kone-epien lähellä turtumavaroita takia.

EN 16350:2014 Enimmäisvastusvaatimus < 1.0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1 EN 16350:2014 EN ISO 21420:2020

EN 16350:2014
EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.
VAROITUS: EN 16350:2014: Staattista sähköä joutava suojaikäsinen henkilö tulee ottaa huomioon maadoittelusta. Käytössä suojaikäsinen henkilö tulee ottaa huomioon maadoittelusta. Suojatusta sähköä joutavissa tilanteissa ei saa purkaa palokäskien, avusta sähköä tai potkua sytyttävää tai räjähtävää osuutusta tai käsiteltävissä sytyttävää tai räjähtävää ainetta. Vanhempien, koirien, likaantuneiden ja kulumien saatavat heikentää suojaikäsinen eläinlääkintästä ominaisuuksia etuväki ne välttämättä riitä heikolla käytössäsi herksti sytyttävissä tilanteissa. Tällaisissa olosuhteissa on tarpeen suorittaa lisäsuojauksia.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.
VAROITUS: EN 16350:2014: Staattista sähköä joutava suojaikäsinen henkilö tulee ottaa huomioon maadoittelusta. Käytössä suojaikäsinen henkilö tulee ottaa huomioon maadoittelusta. Suojatusta sähköä joutavissa tilanteissa ei saa purkaa palokäskien, avusta sähköä tai potkua sytyttävää tai räjähtävää osuutusta tai käsiteltävissä sytyttävää tai räjähtävää ainetta. Vanhempien, koirien, likaantuneiden ja kulumien saatavat heikentää suojaikäsinen eläinlääkintästä ominaisuuksia etuväki ne välttämättä riitä heikolla käytössäsi herksti sytyttävissä tilanteissa. Tällaisissa olosuhteissa on tarpeen suorittaa lisäsuojauksia.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotoherkkyyden/sovituvuus: Min. 1; Max. 5
SUOJITUKSEN JA KOKON VÄLIKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta. Ellei etuvuutta muuta mainita, on etuvuuden on yhteyvästi välin symboli, kämmenpuolel on normaalia lyhyempi. Käsienväli on mukavamp tehtäessä hieman suuremalla asennustalla. Käytä välin sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyöskä tai tiukat tuotteet estävät liikenteä etuvuuden optimaalisuutta suojasta.

PRECAUTION D'EMPLI: Vérifier que les gants ne présentent pas de perforations, de fissures, de déchirures, de décollements, etc. Si le produit est endommagé il n'apportera pas la protection optimale et doit être remplacé. Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usé. Porter le gant correctement et avec soin. Remplacer régulièrement vos gants pour une utilisation hygiénique.
DURÉE DE VIE: La

