

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FF197-20210105

- 1. Produkttypens unika identifikationskod:** FF197
- 2. Avsedd användning/avsedda användningar:**
Brandavskiljande och brandtätande produkt för fogar och öppningar i massiva vägg och golvkonstruktioner
- 3. Tillverkare:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel, The Netherlands
- 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
System 1
- 6b. Europeiskt bedömningsdokument:** EAD 350141-00-1106 Linear Joint and Gap Seals
Europeisk teknisk bedömning: ETA 20/1338
Tekniskt bedömningsorgan: Element Materials Technology Rotterdam B.V
Anmält/anmälda organ: Element Materials Technology Rotterdam B.V
- 7. Angiven prestanda**

| GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR BYGGNADSVÄRK | Prestanda |
|---|---|
| Bärförmåga, stadga och beständighet | |
| Ingen | Ej lämpligt |
| Säkerhet vid brand | |
| Brandklass (EN 13501-1) | Klass E |
| Brandmotstånd (EN 13501-2) | Se ETA 15/0172 Anne A |
| Hygien, hälsa och miljö | |
| Luftgenomsläpplighet (EN 1026:2000) | NPD |
| Vattenpermeabilitet (ETAG 026-3 Annex C) | NPD |
| Frigörande av farliga ämnen | Använd kategori IA1, S/W3 Försäkran om tillverkare |
| Säkerhet och tillgänglighet vid användning | |
| Mekanisk hållfasthet och stabilitet (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Motstånd mot påverkan och rörelse (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Vidhäftning (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Bullerskydd | |
| Luftljudsisolering (EN10140-2 / EN ISO 717-1) | NPD |
| Energihushållning och värmeisolering | |
| Termiska egenskaper (EN12664, EN 12667 or EN 12939) | NPD |
| Vattenpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086) | NPD |
| Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning | |
| Hållbarhet och servicevänlighet (EOTA TR 024:2009) | Y ² |
| Hållbar användning av naturresurser | |
| Hållbar användning av naturresurser | NPD |

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

NPD = No Performance Determined= Ingen prestanda fastställd

8. Lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

M. Liptrot, Operations Director
At Wigan on 1 Juni 2021




Bilaga: Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

| | |
|---|---|
|  1121 | |
| Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel, The Netherlands 21 FF197-20210105 Nullifire.eu/FF197 | |
| ETA 20/1338 EAD 350141-00-1106 Linear Joint and Gap Seals 1121-CPR-JA5067 Brandavskiljande och brandtätande produkt för fogar och öppningar i massiva vägg och golvkonstruktioner | |
| Grundläggande krav för byggmadsverk | Prestanda |
| Bärförmåga, stadga och beständighet | |
| Ingen | Inte relevant |
| Säkerhet vid brand | |
| Reaktion vid brand | Klass E |
| Motstånd vid brand | Se ETA 20/1338 Annex A |
| Hygien, hälsa och miljö | |
| Luftgenomsläpplighet | NPD |
| Vattenpermeabilitet | NPD |
| Frigörande av farliga ämnen | Använd Katagori IA1, S/W3 Försäkran om tillverkare |
| Säkerhet och tillgänglighet vid användning | |
| Mekanisk hållfasthet och stabilitet | NPD |
| Motstånd mot påverkan och rörelse | NPD |
| Vidhäftning | NPD |
| Bullerskydd | |
| Luftljudisolering | NPD |
| Energihushållning och värmeisolering | |
| Termiska egenskaper | NPD |
| Vattenångpermeabilitet | NPD |
| Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning | |
| Hållbarhet och servicevänlighet | Y ² |
| Hållbar användning av naturresurser | |
| Hållbar användning av naturresurser | NPD |