

Beskrivning

Transparent glättmedelkoncentrat för illbruck SP fogmassor.

Färg

Transparent

Förpackning

1 liter flaska (12 per kartong)

Förberedelser

AA300 glättmedelkoncentrat måste spädas med vatten enligt blandningsförhållandet 1:30 före användning. Eftersom vanligt vatten beroende på vattenkvalitet kan ge upphov till missfärgningar på fogmassan och angränsande ytor, rekommenderar vi spädning med 30 delar helt avsaltat vatten. Glättmedlet är bruksfärdigt efter spädning. AA300 glättmedelkoncentrat får inte användas utspätt.

Applicering

- Ytan på den nyapplicerade fogmassan i fogen måste glättas med AA300 glättmedel under skinnbildningstiden.
- Fogmassans yta glättas lätt med glättmedel med hjälp av en fuktad fogutjämnare (t.ex. utjämningspackel eller fogpinne).
- AA300 ska inte appliceras med pensel på fogmassan, eftersom rester av fogmassa, som senare kan bli svåra att avlägsna, kan överföras till angränsande konstruktionsdelar.
- Glättmedel ska alltid användas med sparsamhet och utspätt enligt angivna anvisningar.
- Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen måste omedelbart avlägsnas från fogkanterna.

Användning på natursten: Beroende på att många olika typer av natursten med olika sammansättning och beskaffenhet finns att tillgå, rekommenderar vi att tester görs i förväg på en provyta. AA300 kan användas på natursten om följande punkter beaktas:

- AA300 glättmedelkoncentrat får endast användas efter spädning med helt avsaltat vatten enligt ovanstående anvisningar.
- Glättmedel ska alltid användas sparsamt (minsta möjliga nödvändiga mängd).
- Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen ska omedelbart avlägsnas med rent vatten (intorkat glättmedel på fogmassan eller den angränsande naturstenen kan ge upphov till fläckbildning).
- Glättmedlet måste alltid vara fritt från orenheter.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Lagring

12 månader i oöppnad originalförpackning i sval, torr och frostfri miljö.



AA300

Glättmedelkoncentrat

Användningsområde

Glättmedelkoncentratet är särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

Utmärkande egenskaper

- Neutralt pH
- Ringa lukt

AA300

Glättmedelkoncentrat



Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21



tremco illbruck AB
Tele: +46 31 570010- Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se