

Klisterasfalt

Skarvklistring av takpappvåder

Allmänt

Klisterasfalt är ett starkt bindande asfaltkitt som ger mycket hållbara och täta skarvar.

Användningsområde

Klisterasfalt används till skarvklistring av takpappsvåder på trätak. Det kan även användas för tätnings- och lagningsarbeten där ett tunt smidigt och elastiskt kitt erfordras. Klisterasfalt ersätter varmasfalt vid bl. a isoleringsarbeten.

Applicering

Konsistensen påverkas av temperaturen och vid kylig väderlek rekommenderas uppvärmning i t ex vattenbad. Underlaget skall vara torrt och rengjort. Klisterasfalt appliceras med grov spackelspade. Produkten kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Förpackning

10800401 / 1-lit burk (4 st per förp.)
10800405 / 5-lit burk

Tekniska data

Densitet:	950 ± 20 kg/m ³
Torrhalt:	76 ± 2 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	ca 1 vecka
Åtgång:	1 liter/ 15 lpm överlägg
Rengöring:	Lacknafta
Torktid:	ca 24 tim (yttorr vid +20°C)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2023-11-01

