



## jalas® SPOC 5322

EN ISO 20347:2012 01, A, E, FO, SRC



Se mer

EVA, slitsula i nitril, ovandelsmaterial ovandel struktur; Textil

### EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extremt lätt

### FUNKTIONER

- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerande innersula
- Ventilationsnät
- Låg vikt



**MOTVERKAR RISK FÖR**

vrickningsskador, halkning, belastningsskador

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

utomhus, inomhus, kontorsmiljöer, hala miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

el-installationsarbeten, lokalvård, hotell- och restaurangarbeten, sjukvårdsarbeten, omsorgsarbeten, servicearbeten, kontorsarbeten, butiksarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER**

horeca, service, retail

**SPECIFIKATION**

TYP Yrkesskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION SpOc

OVANDELSMATERIAL Textil, Ovandel struktur

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX2 Pro SpOc

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL EVA

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Röd, Vit

NETTOVIKT (STLK. 42) 0,65 kg

**KRAVUPPFYLLNAD**



EN ISO 20347:2012  
01, A, E, FO, SRC



ÖNORM Z 1259

TP TC 017:2011

DGUV 112-191

**FUNKTIONER**



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothon stötdämpningssystem



Oljebeständig yttersula

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5322-35	6408487507212
36	5322-36	6408487507229
40	5322-40	6408487507267
41	5322-41	6408487507274
42	5322-42	6408487507281
43	5322-43	6408487507298
44	5322-44	6408487507304
45	5322-45	6408487507311
46	5322-46	6408487507328
47	5322-47	6408487507335
48	5322-48	6408487507342

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com