

**Produkttypens unika identifikationskod:**

R1

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Cementbaserat bruk för användning vid reparationer av betongkonstruktioner.

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

4

**Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ**

EN 1504-3 / Inte aktuellt

## Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper            | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
|                                  |           |                                    |
| Tryckhållfasthet                 | ≥ 10 MPa  | EN 1504-3:2005                     |
| Kloridinnehåll                   | ≤ 0,05 %  |                                    |
| Vidhäftning                      | ≥ 0,8 MPa |                                    |
| Krympning, svällning             | NPD       |                                    |
| Karbonatisering                  | NPD       |                                    |
| Elasticitetsmodul                | NPD       |                                    |
| Brandklass                       | A1        |                                    |
| Farliga ämnen                    | Nej       |                                    |
|                                  |           |                                    |
| NPD = Ingen prestanda fastställd |           |                                    |

## Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Martin Varma

Finja den 2019-11-20