

**PRESTANDEKLARATION****ENLIGT EU 305/2011****Nr 12-1120****Produkttypens unika identifikationskod:**

Finja Murbalk Innervägg

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Förtillverkade armerade element av lättklinkerbetong avsedda att användas som balkar i byggnadskonstruktioner.

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

2+

**Harmoniserad standard<br/>Anmält/anmälda organ**

EN 1520:2011 / Nr 1505 Nordcert AB

**Angiven prestanda**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Tryckhållfasthet (hos betong LAC)	14 MPa	EN 1520:2011
Densitet	1400 kg/m <sup>3</sup>	
Draghållfasthet och sträckgräns (stål)	500 MPa, B500AB	EN 10080:2005, SS 212540:2011
Mekaniskt motstånd	Motsvarar Murbalk 90mm, se ritning K12-01	EN 1520:2011
Ritning	K12-01	
Armeringskorrosion exp.klass	XC4 och XF1	
Påverkan av brand	Euroklass A1	
Farliga ämnen	Inga	

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jim W.", is centered in the upper portion of the page.

4/24/2020