

## PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

**No. 003DOP-C-20140504**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Connect painted C3 grids, profiles and accessories (Fire class A1, Durability Class D)

**2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :**

Connect T24 Huvudprofil C3  
Connect T24 Tvärprofil C3  
Connect Skugglist med flik  
Connect Vägglister Hygiene C3  
Connect Avslutningslist C3  
Connect Armatur-clips 0231  
Connect Baffelclips  
Connect Inspektionslucka C3

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 & system 4

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut (Notified Body n°0402)

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt



**9. Angiven prestanda:**

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2004/A1:2006

Produkt	Essential characteristics	Performance
Connect T24 Huvudprofil C3 (L=3000-3750)	Service load, span=1200mm, Class 1	95 N
Connect T24 Tvärprofil C3 (L=600-625)	Service load, span=600mm, Class 1	85 N
Connect T24 Tvärprofil C3 (L=1200-1250)	Service load, span=1200mm, Class 1	58 N
Connect Skugglist med flik	Service load, span=200mm, Class 1	70 N
Connect Vägglister Hygiene C3	Service load, span=200mm, Class 1	70 N
Connect Avslutningslist C3	Service load, span=600mm, Class 1	15 N
Connect Armatur-clips 0231	(Service load)	50 N
Connect Baffelclips	(Service load)	50 N
Connect Inspektionslucka C3	N/A	n.p.d.

All products conform to:	Reaktion vid brandpåverkan	Durability:
	Euroclass A1	Corrosion protection according to EN 13964, Class D

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hyllinge 2014-05-04  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se

