

# MÅLARTVÄTT



*Effektiv rengöring inomhus innan målning  
Färdigblandat i spray förpackning  
Ingen avsköljning endast avtorkning med mikroduk*

Målartvätt är ett färdigblandat medel för effektiv rengöring inomhus före målning. Målartvätt tar bort fett och smuts m m. Behandlade ytor blir rena och mattas ned, vilket ger ett bra fäste för ny färg. Du kan också använda Målartvätt till grovrengöring av t ex sotiga ytor eller andra kraftigt smutsade ytor. Observera att högblanka ytor mattas ned av behandlingen. Målartvätt är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller < 5% nonjontensider.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### INNEHÅLLER

AQUA, ETHANOLAMINE, ALCOHOL, C6 Alkylglukosid,  
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LAURAMINE OXIDE

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt

# APPLICERA

Applicera lösningen med sprayflaskan. Lösningen är färdigblandad och bildar ett skum på den ytan du vill rengöra. Låt medlet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber material, används en trasa av annat material måste mer vatten användas då dessa inte suger upp det smutsiga medlet lika bra.

# VIKTIGT

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 141220