

GRUNDA



*Mättar sugande underlag
Gör att täckfärgen får en jämn och fin yta
Kan målas på de flesta underlag inomhus*

Grunda är en grundfärg för målning på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den är fyllig och mättar sugande underlag så att täckfärgen får en jämn och fin yta. Grunda rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och innehåller inga lösningsmedel.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

4 - 7 m²/l

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C ytttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

BINDEMEDEL

Sampolymer

VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. lakttag försiktighet och sorj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är fast och fritt från stoff.
Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med lämpligt spackel
ur Alcros spackelsortiment.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR
rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten (till
rengöringsgrad 1). Grunda med Milltex Renova
Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoffig yta binder du med
Milltex Renova Grundfärg.

TEXTILVÄV som t.ex. juteväv grundar du grundar du
med Kraft Grundfärg för att undvika att väven
krymper.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex.
nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först
med Milltex Renova enligt separat rekommendation
för respektive skada.

MÅLA

Rör om färgen väl.

Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med
pensel, späd färgen med 5% vatten.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta
möjliga färg från målningsverktygen före rengöring.
Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och
rengjorda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.