










Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**  
www.ejendals.com/conformity

**ТЪЛКУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ** 0 = под минималното ниво на ефективност за съответната индивидуална опасност X = не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа ръкавици или съответния материал  
**предупреждение!** Този продукт е предназначен да осигури защита в съответствие с EN 2016/425 за ЛПС съгласно представените по-долу нива на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че няма ЛПС, които осигуряват пълна защита, затова трябва винаги да се внимава при излагане на риск.


**EN 407:2020 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ СРЕЩУ ТЕРМИЧНИ ОПАСНОСТИ (ТОПЛИНА И/ИЛИ ОГЪН)**



А: Ограничено разпространение на пламъка  
В: Теплопредаване чрез контакт  
В: Теплопредаване чрез конвекция  
Г: Лъчиста топлина  
Д: Малки пръски разтопен метал  
Е: Големи количества разтопен метал

| РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ А-Е |           |
|----------------------------|-----------|
| Min.                       | 0; Max. 4 |

**предупреждение!** Ако ръкавиците имат ниво на работните характеристики за ограничаване разпространението на пламъка <1, или X съгласно EN 407:2020, те не трябва да се използват при контакт с открит пламък. Ръкавиците, тествани съгласно 6.6 „малки пръски разтопен метал“, не са подходящи за използване при заваряване. В случай на попаднали малки пръски разтопен метал ръкавиците е възможно да не отстранят всички рискове от изгаряне, а потребителят трябва да напусне работното място незабавно и да сваля ръкавиците. Без защита от пламък.




А: Устойчивост на претриване мин. 0; макс. 4  
Б: Устойчивост на прорязване мин. 0; макс. 5 с остри предмети  
В: Устойчивост на разкъсване, мин. 0; макс. 4  
Г: Устойчивост на пробиване, мин. 0; макс. 4  
Д: TDM Устойчивост на прорязване мин. А; макс. Е с остри предмети. (EN ISO13997)

**РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ.**  
**Нивата на защита се измерват в областта на дланта.**  
**предупреждение!** При ръкавици с два или повече слоя общата класификация EN 388:2016 A1:2018 не винаги отразява работните характеристики на най-външния слой. При загуба на свойства на ножа по време на тестване за устойчивостта на прорязване резултатите от соуре теста са само показателни. Резултатите от TDM теста за устойчивостта на прорязване се приемат за референтни стойности за ефективност. Не използвайте тези ръкавици близо до движещи се елементи или машини с необозначени компоненти.



Исквено максимално съпротивление < 1,0 x 10<sup>9</sup> Ω

**IEC 61340-5-1 EN 16350:2014 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА**



**предупреждение!** EN 16350:2014: Лицето, носещо защитни ръкавици за разсейване на електростатични заряди, трябва да има осигурено заземяване, напр. да носи подходящи защитни обувки. Защитните ръкавици за разсейване на електростатични заряди не трябва да се разопаковат, отварят, коригират или отстраняват, докато потребителят се намира в запалими или експлозивни среда или докато борави със запалими или експлозивни вещества. Електростатичните свойства на защитните ръкавици могат да се повлияят негативно от остаряване, износване, замърсяване или увреждане и може да не осигуряват достатъчна защита в обогатена с кислород запалима среда, за които трябва да се извършат допълнителни оценки. Тестът е проведен в условия на 25% относителна влажност и електрическо напрежение 100 V. Образецът за изпитване от ръкавицата е взет от дланта

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5  
**ФОРМА И РАЗМЕР:** Всички размери съответстват на EN ISO 21420:2020 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е изобразен символът на по-късия модел, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукти. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

**СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:** Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°C.  
**ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Проверете дали по ръкавицата няма дупки, пукнатини, скъсвания, промени на цвета и др. Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт. Носете (или сваляйте) ръкавици една по една. За хигиенична употреба подменяйте ръкавиците редовно.  
**СРОК НА ГОДНОСТ:** Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.  
**ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА:** Ръкавиците/ръкавите, които могат да се перат механично, ще са обозначени със знак пералня. Клиентът или операторът на пералнята е отговорен за ненарушените характеристики на ръкавиците след пране, когато ръкавиците вече са били използвани. Ejendals не носи отговорност за това.  
**ИЗХВЪРЯНЕ:** Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.  
**АЛЕРГЕНИ:** Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejendals.

**НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС.** ☒ ДА ☐ НЕ



**UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II**

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA




Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

**IZJAVA O SUKLADNOSTI**  
www.ejendals.com/conformity

**OBJAŠNENJE PIKTOGRAMA** 0 = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost. X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primijenjena za dizajn ili materijal rukavice  
**Upozorenje!** Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi rizicima.


**EN 407:2020 RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLINSKIH RIZIKA (TOPLINE I/ILI VATRE)**




А: Ограничено ширење на пламена  
Б: Контактна топлина  
В: Конвекцијска топлина  
Д: Радијацијска топлина  
Е: Прсканје мање количине расталјеног метала  
Ф: Велике количине расталјеног метала

| PERFORMANSE A - F |           |
|-------------------|-----------|
| Min.              | 0; Max. 4 |

**Upozorenje!** Ако рукавице имају ризину перформанси <1, или X у категорији ограниченог ширења пламена према норми EN 407:2020, рукавице не смiju доћи у израван додир с пламеном. Рукавице тестиране према 6.6 „мало прсканје расталјеног метала“ нису прикладне за активности варања. У случају прсканја расталјеног метала рукавица можда неће елиминирати све ризике експлозија и корисник мора одмах напустити радно мјесто и скинути рукавице без заштите од пламена




А: Отпорност на хабање, мин. 0; макс. 4  
Б: Отпорност на пресијацање, мин. 0; макс. 5  
В: Отпорност на тргање, мин. 0; макс. 4  
Д: Отпорност на пробијање, мин. 0; макс. 4  
Е: Отпорност на пресијацање TDM, мин. А; макс. F (EN ISO 13997)  
F: Заштита од удarca, P= prolaz



Заhtјева максимални отпор < 1,0 x 10<sup>9</sup> Ω

**РУКАВИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД МЕХАНИЧКИХ РИЗИКА.**  
**Рazine заштите мјере се на подручју длана рукавице.**  
**Upozorenje!** За рукавице које имају два или више слојева опćenита класификација према норми EN 388:2016 +A1:2018 не одражава нужно перформансе ванjsког слоја. Немојте употребљавати рукавице у близини покретних дијелова или стројева с неzaštiћеним дијеловима.

**IEC 61340-5-1 EN 16350:2014 ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ - ЕЛЕКТРОСТАТИЧКА СВОЈСТВА**



**Upozorenje!** EN 16350:2014: Особа која носи електростатичке дисипативне заштитне рукавице мора бити исправно уземљена, нпр. тако да носи прикладну обућу. Електростатичке дисипативне заштитне рукавице не смiju се распакирати, отворити, прилагодити или уклонити у увјетима гдје може доћи до пожара или експлозије или tijekom рада са запaljивим или експлозивним tvarима. На електростатичка својства заштитних рукавица негативно може утицати старење, ношење, терминација и оштећење, и можда неће бити довољно за кисиком обогачене запaljиве атмосфере гдје су потребне додатне процјене. Тестови су проведени на 25 % релативне влажности и на тестном потенцијалу од 100 V. Узорци рукавица узети су с длана.

**EN ISO 21420:2020 ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ - ОПЦИ ЗАHTЈЕВИ И METODE ИСПИТАВАЊА**

Испитивање покретљивости прstiju: Мин. 1; макс. 5  
**МЈЕРЕ И ВЕЛИЧИНЕ:** Све су величине у складу с нормом EN ISO 21420:2020 за удобност, добру мјеру и покретљивост, осим ако nije наведено друкчије на предњој страници. Ако је на предњој страници приказан симбол за кратки модел, у том је случају рукавица краћа од стандардне рукавице како би била удобнија за посебне примјене, примјериче за прецизне радове састављања. Носите само производе одговарајуће величине. Производи који су прешироки или преуски ограничит ће покретљивост и неће пружати оптималну ризину заштите.  
**ПОХРАНА И ПРИЈЕВОЗ:** Најбоље похранити на суhom и тамном мјесту у оригиналном пакирању на температури између +10 °C и +30 °C.  
**ПРОВЈЕРА ПРИЈЕ УПОТРЕБЕ:** Проверите да рукавице немају рупе, пукотине, да нису подеране, да им се боја nije измijenila итд. Ако се на производу појаве оштећења, он НЕЋЕ пружати оптималну заштиту и морате га збринути. Никада немојте употребљавати оштећени производ. Носите (или скините) рукавице једну по једну. Редовито мијенјајте рукавице за хигијенску употребу.  
**ВИЈЕК ТРАЈАЊА:** Због природе материјала овог производа nije могуће одредити његов вијек трајања зато што на њега утичеју многи фактори као што су увјети похране, употреба итд.  
**НЈЕГА И ОДРЖАВАЊЕ:** Рукавице/рукaви који се могу механички прати у перилницама озаначени су симболима рубља. Купац или праонича одговорни су за радна својства рукавица након прања већ коришћених рукавица. Твртка Ejendals не може се сматрати одговорном.  
**ЗБРИНАВАЊЕ:** Према локалним законима о заштити околиша.  
**АЛЕРГЕН:** Производ може садржавати дијелове који могу изазвати алергијске реакције. Немојте га употребљавати ако показујете знакове преосетљивости. За више информација обратите се друштву Ejendals.

**НЕ САДРЖИ ЛАТЕКС** ☒ ДА ☐ НЕ