

PrestandadeklARATION

Jackofoam® Super XPS 300: SE-SUPERXPS300-CPR-01

1. **Produktens unika identifikationskod:** SE-SUPERXPS300-CPR-01
2. **Typ, parti eller serienummer:** Jackofoam® Super XPS 300
3. **Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen som avsetts av tillverkaren:** Värmeisoleringsprodukter för byggnader (XPS)
4. **Tillverkarens namn och adress:** BEWI Insulation Sverige AB, Diabasvägen 11, SE-541 52 Skövde.
5. **I tillämpliga fall, namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**
6. **Systemet eller systemen för bedömning och kontroll av beständigheten av byggprodukternas prestanda enligt bilaga V:** AVCP System 3
7. **Namn och identifikationsnummer på det anmälda organet:** Statens Provningsanstalt, ID-nr. 0405 har utfört ITT efter system 3.

8. Väsentliga egenskaper (EN 13164 : 2012+A1:2015)	Prestanda	Note
Värmekonduktivitet - tjocklek: 0 - 70 mm	$\lambda_D = 0,027 \text{ W/mK}$	EN12667
Värmekonduktivitet - tjocklek: 70 - 150 mm	$\lambda_D = 0,027 \text{ W/mK}$	EN12667
Termisk prestanda	Se produktens etikett	(resistens R_D)
Tryckhållfasthet, korttid (10 % deformation)	$CS(10) = 300 \text{ kPa}$	EN 826
Tryckhållfasthet, långtid (2 %)	$CC = 140 \text{ kPa}$	EN 1606
Vattenabsorption långtid (vattenupptag vid full nedsänkning)	$WL(T) 0,7$	EN/ISO 16535
Vattenångdiffusion motståndsfaktor μ	$\mu = 150$	EN 10456
Tjocklek	T1	EN 823
Toleranser	Se produktens etikett	Produkt kod
Brandklass (Reaktion mot brand)	NPD (tidigare klass F)	-
Glödande förbränning	NPD (a)	-
Värmeledningsförmågens hållbarhet mot värme, väderpåverkan och åldrande/ nedbrytning	Ingen ändring över tid och NPD (b)	-
Beständighet mot frysa/tina efter långvarig vattenabsorption under vatten	$FTCI = 1\%$	-
Utsläpp av farliga ämnen	NPD (a)	-
Tryckhållfasthet vinkelrätt	NPD	EN 1607

*Referens till SS/EN 13164:2012+A2:2015


(a) Ingen testmetod tillgänglig

(b) Reaktionen vid brandpåverkan för XPS förändras inte med tiden

9. Prestandan för den byggprodukt som avses i punkt 1 och 2 ska överensstämma med den deklarerade prestandan i punkt 8. PrestandadeklARATIONEN utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Underskrivet för tillverkaren och dennes vägnar av:

Ahmad Nazal, koordinator QHSE



Skövde, 2023.10.01