



Rullspackel

September 2020



Produktbeskrivning

Sadolin Rullspackel är ett högfyllande lättspackel av allroundtyp avsett för rullspackling av väggar och tak inomhus, i torra utrymmen.

Sadolin Rullspackel kan användas på ytor som betong, lättbetong och gipsskivor. Sadolin Rullspackel kan också användas för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus.

Genom sin speciella formulering är Sadolin Rullspackel även lämplig för iläggning av skarvremsa.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmågan för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm

Behandling

Underlaget ska vara rent, torrt och dammfritt. Lämplig utrustning är roller och ett förlängningsskaft. För bästa resultat använd en bredare spackel vid efterslätning av spackelytan. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,16 mm

Densitet: 1,0

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Rulle

Förpackning: 10 liter

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Gråtonat

Förvaras: Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.