

Golvfärg

November 2022



Produktbeskrivning

Sadolin Golvfärg är en vattenburen halvblank golvfärg som ger en fin yta och lyster åt dina golv. Sadolin Golvfärg används till målning inomhus på betonggolv och trägolv i utrymmen med lättare till normalt slitage. OBS! Färgen ska inte användas i garage.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nya betonggolv ska vara väl genomhårdade och betonghuden bortslipad innan målning utföres. Stålslipade betonggolv bör maskinslipas. Obehandlade betonggolv och trägolv rengöres noggrant. Fett och oljefläckar avlägsnas. Grunda med Golvfärg förtunnad med 20% vatten. Färdigstryk 1-2 gånger med oförtunnad Golvfärg.

Tidigare målade golv tvättas med Målartvätt och sköljs noga. Avlägsna löst sittande färg och mattslipa golvet. Dammsug noga. Pågrunda avflagade ytor samt färdigstryk 1-2 gånger med oförtunnad Golvfärg.

Vid nymålning av obehandlade nya trägolv ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger. Därefter grundas hela ytan med Sadolin Snickerigrund V. Färdigstryk 2 gånger med Golvfärg.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akrylsampolymerlatex

Glans: Halvblank 50

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorrt 2 timmar, Övermålningsbar 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 6-8 m²/lit

Förpackning: 1 och 5 liter

Baser: BW, BM och BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat. A/j): 140g/l Innehåller Max 60g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

AkzoNobel I



☎ 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.