



# Snickerigrund V

Mars 2020



## Produktbeskrivning

Sadolin Snickerigrund V är en vattenburen snabbtorkande grundfärg avsedd för inomhusmålning av snickerier och träpanel. Den utmärkta vidhäftningen gör att Sadolin Snickerigrund V oftast kan användas vid målning av svåra underlag som laminat, keramiska plattor, hård PVC, hårdlackerade snickerier m.m. Provmåla alltid svåra underlag på en mindre, undanskymd yta först.

## Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Sadolin Snickerigrund V ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet.

Blanka hårda ytor mattslipas. På sugande underlag bör Sadolin Snickerigrund V förtunnas med 10% vatten.

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger. Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund V. Spackling utföres efter grundning, med Sadolin Snickerispackel, Slipa av ytan med fint sandpapper, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med vald färdigstryknings färg.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballagen lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Akryllatex

**Glans:** Matt 7

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 16 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 5-8 m<sup>2</sup>/lit

**Förpackning:** 0,5, 1 och 2,5 liter

**Baser:** BW

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/d):** 130g/l Innehåller Max 99g/l

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*