

REGEL FÖR SPIKNING AV INNERVÄGGAR

PRODUKTBESKRIVNING

Regel som ingår i innerväggssystemet Nail It Indoor. Regeln har dubbelvikt fläns för spikning av Ultraboard. Profilen har precis som de vanliga reglarna asymmetriska flänsar för möjlighet att boxa reglarna. Alla profiler levereras med hål i topp och botten för kabeldragning. Regeln används i icke bärande innerväggar tillsammans med Ultraboard.

Profilerna är producerade efter standard EN 14195

CE-märkning enligt SS-EN 14195

MONTERING

Vid hantering av stålprofiler skall alltid handskar användas. Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se



FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packade på träckloss. Profilerna lagras inomhus och torrt.

SPECIFIKATION C PROFIL

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNSTOLE- RANS	BREDD TOLERANS	LÄNGD TOLERANS
C 45	0,5	35,5/30,5	0,73	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
C 70	0,5	35,5/30,5	0,80	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m
C 95	0,5	35,5/30,5	0,98	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 5,0 mm för längder över 5 m
C 100	0,5	35,5/30,5	0,98	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	

PRODUKTDATA	PRESTANDA	ENHET
Brand – reaktion på brand	A1	obrännbar
Styrka - sträckgräns	250	N/mm ²
Innehåll – farligt innehåll	NPD	
Materialkvalitet	S250GD	
Ytbehandling - Zink Fe	140	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	