

# Nordsjö Professional Isoprimer+



## Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Isoprimer+ är en vattenburen tapetgrundfärg samt en isolerande grundfärg för tak och väggar inomhus.

Nordsjö Professional Isoprimer+ kan användas som en tapetgrundfärg på tapeter innan ommålning och spackling, för att minska risken för blåsor.

Nordsjö Professional Isoprimer+ kan också användas som specialgrund till Nordsjö Professional Isomat och kan isolera mot de flesta missfärgningar från tusch, bläck, sot, nikotin och fettfläckar.



## Behandling

Orena ytor tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Dåligt bundna underlag, grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning.

**Tapetspärr:** Applicera 1 strykning med rulle. **Rekommenderas minst 12 timmars tork innan spackling eller övermålning.**

**Spärrfärg:** Nordsjö Professional Isoprimer+ kan också användas som en spärrfärg tillsammans med Nordsjö Professional Isomat. Applicera 1-2 ggr med 4 timmars torktid mellan skikten. **För att få fullt spärrande effekt rekommenderas minst 24 timmars tork** innan ytan målas över med 1-2 strykningar med vald Nordsjö väggfärg. För bästa resultat använd Nordsjö Professional Isomat+ 1-2 ggr som färdigfärg. Omröres väl innan användning. Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

### TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus  
Bindemedelstyp: Akryl/Alkyd  
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar  
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar  
Luft/Objekt temp: Min +5°C  
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)  
Förtunning: Vatten  
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta  
Färgåtgång: 8 m<sup>2</sup>/liter  
Förpackning: 10 liter  
Rengöring: Såpvatten  
Förvaras: Frostfritt  
VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l

Rev. april 2023

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.