

# Nordsjö Professional GS50

## Gipsspackel



### Produktbeskrivning

Nordsjö Professional GS50 är ett snabbhärdande gipsspackel avsett för spackling av betong, lättbetong samt lagning av hål i gipsskivor m.m. Nordsjö Professional GS50 är avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen

### Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Nordsjö Professional GS50 blandas 2:1 med kallt vatten. 5 kg blandas med 2L kallt vatten. Nordsjö Professional GS50 omrörs till jämn, klumpfri konsistens. Låt stå 3 min före användning. Omrörs 30 sek ytterligare innan applicering. Nordsjö Professional GS50 har 35 min brukstid. Vi rekommenderar att ta bort ojämnheter av ytan innan produkten är fullt uthärdad (50 min). Tunnare skikt kan slipas, använd ögonskydd. Torktid 3 timmar beroende av skikt tjocklek. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

### Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



#### TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus

Bindemedelstyp: Gips

Härdningstid 23°C 50% RF: 50 minuter

Målningsbar: 3 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Verktyg: Spackel

Kulör: Vit

Förpackning: 5 Kg och 10 Kg

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostfritt

Rev. aug 2022

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.