

08-590 363 40



SMP PUTSPRODUKTER



PrestandadeklARATION för produkten: FPS-Gipsputs - Torrgipsblandning

1. Produkttypens unika identifikationskod:
FPS-Gipsputs – Torrgipsblandning för direkt användning på plats A2
 2. Typ av produkt: Torrgipsblandning i Säck
 3. Färdig torrgipsblandning från säck blandas med vatten enligt anvisning före en applikation inne i byggnader. Produkten är avsedd för putsning av väggar och tak för att förhindra brand samt brandspridning genom att täcka/fylla genomföringar av ventilationskanaler, schakt, kablar samt rör i brandväggar. Produkten kan vid applikationen utföras i kombination med dekorativt syfte.
 4. Tillverkare: SMP Putsprodukter, Tallbacksgatan Hus J, 195 72 Rosersberg
 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 3
 6. Angiven prestanda
 7. Väsentliga egenskaper
- | | Prestanda | Harmoniserad produktstandard |
|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Obrännbart material | Klass A1 | SS-EN13279-1:2008 |
| Dämpning av luftburet ljud | - | |
| Termisk motstånd | - | |

Produkten FPS-Brandskyddsmassa. – Torrgipsblandning innehåller inga farliga ämnen/emissioner varför det inte bifogas ett säkerhetsdatablad enligt kravet i Reach – artikel 31.

Härmed intygas att prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 6

Rosersberg

Jan Larsson VD

SMP Putsprodukter AB

070 - 4676544 / 08 - 59036340

Tallbacksgatan 11 Hus J

195 72 Rosersberg