

# DOLLE®

50 mm expanderad polystyren

Lufttät och förhindrar drag



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE clickFIX® 56WH PRO<sup>+</sup>

ÖPPNAR UPP FÖR OANVÄNT PLATS BAKOM VÄGGEN

**0.65**  
U-value

Testat U-värde:  
0,65 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar värmeförlusten  
med 86%



Lufttätethet klass 4  
EN 12207



Lätt och snabb montering



Komplet monterad  
från fabriken

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- > Färdigsamlad och klar till montering.
- > Den goda isoleringen och den unika konstruktionen gör den lufttät och förhindrar drag.
- > 2 tätningslister som uppfyller den bästa lufttätethetsklass.
- > Väggluckan kan monteras höger- och vänsterhängd.
- > Inkluderar också en dragögla för väggluckan, så att den kan monteras på horiontella ytor, t.ex. i taket.
- > Avtagbart handtag.
- > Vit grundat ram.

**SPECIFIKATIONER**

Sandwichkonstruktion  
50 mm expanderad  
polystyren (EPS)



Ram: Grundmålad vit furu  
Höjd: 14 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Tjocklek luckblad: 56 mm  
Vit HDF 2 × 3 mm  
Färg: RAL 9010



Två tätningslistor i ram

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
1018166	2084767	60 × 60 cm	62,5 × 62,5 cm

**KOMPLETTERINGSKÖP**

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Plastfoder</b> vit, bredd 4,5 cm (max. hålstorklek 70 × 120 cm)	1008960	5202709
<b>Betjäningsstång</b> (80 cm) av obehandlad gran, krog av plast	R1-40980	5247623