

**Produkttypens unika identifikationskod:**

Murblock Innervägg

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Murblock för väggar och pelare i enlighet med SS-EN 771-3

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

2+

**Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ**

EN 771-3 / Nr 1505, Nordcert AB

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner		
Längd	397 mm	EN 771-3:2011 + A1: 2015
Bredd	97 mm	
Höjd	198 mm, passblock 98 mm	
Toleransklass	D2	
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfiguration	Grupp 1	
Kategori	I	
Karakteristisk tryckhållfasthet $f_b, kar$	8,6 N/mm <sup>2</sup>	EN-772-1 samt SS-EN 1990
Medeltryckhållfasthet $f_b, mean$	10,4 N/mm <sup>2</sup>	
Normaliserad medeltryckhållfasthet $f_b$	14 N/mm <sup>2</sup>	
Vidhäftningshållfasthet	NPD	-
Fuktrörelse krympning	-0,28 mm/m	EN 772-14
Fuktrörelse svällning	0,28 mm/m	
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	EN 771-3:2011 + A1: 2015
Vattenabsorbtion	Får ej lämnas oskyddad	-
Densitet	1400 kg/m <sup>3</sup> ±10%	EN 772-13
Diffusionsmotståndsfaktor	$\mu$ 5/15	EN 1745
Ljudreduktion, indata vid beräkning av ljudreduktion.	Bruttodensitet 1400 kg/m <sup>3</sup>	-
Värmekonduktivitet	0,48 W/mK	EN 1745
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämne	Inga	-

**Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.**

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jari W." followed by a horizontal line.

Finja den 2020-04-21