

Certifikat

SC0734-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

T-Syll samt T-Syll Super, Syllisolering

Innehavare

T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda
Organisationsnummer: 556191-0737 Tel: 0383-599 00, Fax: 0383-146 64
E-post: info@t-emballage.se, Hemsida: www.t-emballage.se

Produkt

T-Syll är en kapillärbrytande grundisolering/syllisolering bestående av en remsa av skummad polyetencellplast. Syllisoleringen levereras i olika bredder. Minsta bredd för polyetenplasten är 95 mm, tjocklek är 7 mm.

T-Syll Super är en kapillärbrytande grundisolering/syllisolering bestående av en remsa av skummad polyetencellplast monterad på en polyetenfilm. Syllisolering levereras i olika bredder. Minsta bredd för polyetencellplasten är 195 mm. Totalbredd med polyetenfilm är 540-620 mm, tjocklek är 7 mm.

Avsedd användning

Kapillärbrytande och lufttätande skikt mellan syll och grundplatta.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Lufttäthet	6:531, första meningen
Fukt, Grundkonstruktion och bjälklag	6:5323, första meningen
Fukt, Väggar, fönster och dörrar	6:5324, första meningen

Produkterna har även bedömts emot certifieringsregel CR041, Syllisolering.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning T-Syll, daterad 2011-06-25.
Monteringsanvisning T-Syll Super, daterad 2011-06-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-10-0055, Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod 14860

Märkning

Produkterna skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett samt tryckt text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

T-Emballage AB
Fabrikskod 14860
Þ
SP Certifiering
T-Syll alt. T-Syll Super
SC0734-09
datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport F624553, F719389, FX109168 3F018946 A samt 3F018946 B från
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.
Produkten ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.
Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och monteras i enlighet med detta bevis och de tillhörande handlingarna.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-11-01.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-03-17.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén