




Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrhåls, djupare gänga och spår än normal träskruv samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 20, 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.



Färg	Art.nr	Antal	Förp.	ML
Grön	76005	1	Förpackning	4

Ca 915 st. skruv samt 1 bits TX 20, 25 och 30 ingår. För teknisk specifikation, se produktsida Träskruv TFT (utvändig) Lådan innehåller: 4,0x30 120st, 4,0x40 80st, 4,0x50 60st, 4,5x60 80st, 4,5x70 80st, 4,5x80 80st, 5,0x50 45st, 5,0x60 60st, 5,0x70 60st, 5,0x80 60st, 5,0x90 60st, 6,0x80 50st, 6,0x90 40st, 6,0x100 40st.

