

PRESTANDADECLARATION

DoP №: G15651-1 - Version 3

1. Produkttypens unika identifikationskod: Gyproc ® – Fogmassa för fasadelement F-INT se tabell nedan
2. Avsedd användning: Fogmassa för invändigt bruk
3. Tillverkaren: Gyproc A/S (Denmark), Gyproc AS (Norway), Gyproc AB (Sweden)
4. Tillverkarens representant: N/A
5. Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: System 4
6. Harmoniserad standard: EN 15651-1:2012
 - Tillverkaren har utfört en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden och tillverkningskontroll i fabrik enligt system 4
7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Produktidentifikation		
			G 55	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklassifikation	R2F	System 4	E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Flytmotstånd		System 4	≤ 5 mm	EN ISO 7390
Volymförlust		System 4	≤ 45 %	EN ISO 10563
Elasticitet till brott (23 °C)		System 4	≥ 25 %	EN ISO 8339
Beständighet		System 4	PASS	
Frigörande av kemiska farliga ämnen till miljö och hälsa		Enligt CLP Förordning 1272/2008/EC. EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-4-isotiasolin-3-on och 2-metyl-4-isotiasolin-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.		

Annan relevant information:

Farligt avfall:	Inga farliga ämnen som avses i förordning (EG) nr 1907/2006 – REACH
-----------------	---

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Malin Dalborg - Regional Sustainability Manager
(namn och befattning)

Malin Dalborg

(namnteckning)

Bålsta, 2019-01-09.....
(plats och dag för utfärdande)