



■ TEGERA® 48



Se mer

VÅR TJOCKASTE NITRILHANDSKE.

En allround klassisk kemikalieskyddshandske 0,6 mm av nitril användbar i många miljöer från hushåll till tillverkning. Bra grepp tack vare diamantstruktur och lång mudd för extra skydd. Ofodrad. Latexfri för minskad risk för allergi.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Extra lång
- Vattentät
- Godkänd för mathantering
- Skydd mot kemikalier
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Extra tät mot smuts och partiklar

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, kontakt med smuts, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Petrokemiska arbeten, kemiska arbeten, kemtekniska arbeten, laboratoriearbeten, lackeringsarbeten, pappersindustriarbeten, saneringsarbeten, renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,60 mm

LÄNGD 450 mm

INSIDA Oflossad

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Grön

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/36

AQL 0.65



FÖRPACKNINGSTYPER Påse

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

FUNKTIONER



TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	J	K	L	O	P
Skyddsnivå	4	6	6	4	6	6
Degradation %	56,1	16,3	-3,4	65,3	9,6	13,0

STORLEK	ART. NR	EAN
8	48-8	7392626038745
9	48-9	7392626038752
10	48-10	7392626038769
11	48-11	7392626038776

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com