



Med Dyneema-teknik.
Ingen doppning gör
handsken lämplig för
torra miljöer.

■ TEGERA® 992



Se mer

SKÄRSKYDDSHANDSKE (C) FÖR LIVSMEDEL

Bekväm, lätt, luftig och slitstark skärskyddshandske (C) med Dyneema-teknik för inspektions- och fint monteringsarbete. Ingen doppning gör den lämplig för torra miljöer. Godkänd för hantering av livsmedel. Bra fingertoppskänsla.

EGENSKAPER

- Luftig
- Bra fingertoppskänsla

FUNKTIONER

- Godkänd för mathantering



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, skrubbsår, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, rena miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, installationsarbeten, glasindustriarbeten, träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 13 gg, Dyneema®, Glasfibertråd, Polyester

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

FÄRG Vit

STYCK PER: BUNT/KARTONG 10/120

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå C



SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 15 N

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Polyester, Glasfibertråd

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



FUNKTIONER



| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---------|---------|---------------|
| 6 | 992-6 | 7392626037014 |
| 7 | 992-7 | 7392626005228 |
| 8 | 992-8 | 7392626005235 |
| 9 | 992-9 | 7392626005242 |
| 10 | 992-10 | 7392626005259 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com