



Se mer

TEGERA® INFINITY 8805

SUPERMJUK, HANDFLATEDOPPAD, SKÄRSKYDD B

Smidig skärskyddshandske (skärskydd B) med touchscreen funktion. Lämplig för precisionsarbete. Ultralätt tack vara 18 gg stickning och CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mjukt nitrilskum vilket ger utmärkt grepp på torra ytor. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Slitstark
- Extra bekväm
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Tunn
- För pekskärmar
- Godkänd för mathantering
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSSEKTORER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL 18 gg, Kolfiber, CRF[®] Technology, HPPE, Nylon, Stålfibertråd

LÄNGD 210-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Grå, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 9N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Kolfibertråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril



KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Skärskydd



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com