

**TEGERA® INFINITY 8811**

Se mer

**SUPERMJUK MED LÅNG MUDD OCH SKÄRSKYDD D**

Smidig tunn handske med lång mudd och skärskyddsnivå D, lämplig för finmotoriskt monteringsarbete. 15 gg stickning med CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mycket mjukt nitrilskum för bästa grepp på torra ytor. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

**EGENSKAPER**

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Bra grepp
- Extra bekväm
- Smidig
- Slitstark

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Extra lång
- Tunn
- Godkänd för mathantering
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme



### MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSSEKTORER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

### SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL 15 gg, CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE,

Nylon, Spandex

LÄNGD 240-300 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Förlängd stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 17,5 N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril


### KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

### FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
5	8811-5	7340118328386
6	8811-6	7340118321585
7	8811-7	7340118321608
8	8811-8	7340118321622
9	8811-9	7340118321646
10	8811-10	7340118321547
11	8811-11	7340118321561

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com